

## Wie hängt man XL-Rahmen sicher auf?

### Die wesentlichen Aspekte auf einen Blick

- Hängung von XXL-Bilderrahmen oftmals eine Herausforderung
- Leichtes Glas (Acrylglas) verwenden, da der Rahmen sonst zu schwer wird. Bruchsicher für zusätzlichen Schutz
- Besonders stabile Aufhängung von Nöten
- Spezielle Schwerlasthaken verwenden, die mit mehreren Schrauben angebracht werden und so ein höheres Gewicht tragen können. Wandbeschaffenheit und Lastentabellen der Hersteller beachten
- Werkzeug und Zubehör zurechtlegen
- Mit einem Linienlaser die Oberkante des Rahmens markieren. Als Richtlinie: Bildmitte sollte auf Augenhöhe, also 155cm liegen
- Mithilfe der Bohrschablone anzeichnen, wo die Winkelhaken angebracht werden. Lochposition des Rahmens auf die Wand übertragen. Am einfachsten geht dies mit der Bohrschablone: Der Winkelhaken ist 2 mm kleiner als das Loch im Rahmen. Deswegen den Haken 1 mm nach innen versetzen
- Hängelöcher an den vertikalen Blechwinkeln verwenden – höhere Tragkraft
- Maße und Abstände kontrollieren
- Position der Schwerlasthaken anhand der markierten Lochpositionen bestimmen. Mit einem Bleistift die Bohrlöcher anzeichnen und mit der Bohrmaschine Löcher bohren
- Staubsauger unter die Bohrmaschine halten, um Staub zu vermeiden
- Mit dem Hammer Dübel in die Löcher schlagen und Schwerlasthaken befestigen
- XL-Rahmen in die Schwerlasthaken einhängen. Tipp: Mit Post-it's die Außenkanten des Rahmens markieren – Orientierung, um den Rahmen gerade aufzuhängen
- Bildsicherung BS4, um den Rahmen zusätzlich vor dem Herunterfallen zu schützen. Die Löcher der Bildsicherung markieren und bohren, dann Dübel einschlagen
- Bildsicherung befestigen und diese mit dem Spezialschlüssel sperren

Weitere Informationen zum Aufhängen von XL-Rahmen finden Sie im Wissensbereich unter:

[www.halbe.de/wissen/xxl-bilderrahmen-aufhaengen/](http://www.halbe.de/wissen/xxl-bilderrahmen-aufhaengen/)